

Miele

Suszarki PDR 908



PDR 908 [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 8,0 kg w 42 minut.



- Objętość bębna 130 l, ładowność 8,0kg
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość miele
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetl. Fulltouch – M Touch Flex
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry
- Przyszłościowa łączność za pomocą WLAN

Rodzaj i wersja	
Rodzaj	Ładowane od frontu, do słupka
Linia	Performance Plus
Front	Stal nierdzewna
Wielkość ładunku w kg	8,0
Objętość bębna w l	130
System suszenia	wydech
Otwór drzwi [Ø] w mm	370
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	167
Otwieranie drzwi	lewa strona
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	•
Zastosowanie	
Odpowiedni dla hotelarstwa i gastronomii	•
Odpowiedni dla domów seniora i opieki	•
Odpowiedni dla Facility Management	•
Odpowiedni dla pralni	•
Odpowiedni dla budownictwa i akademików	•
Odpowiedni dla pralni chemicznych	•
Odpowiedni dla pralni i zakładów maglowniczych	•
Odpowiedni dla rzemiosła	•
Odpowiedni dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Odpowiedni dla szpitali	•
Odpowiedni dla kempingu	•
Odpowiedni dla klubu sportowego	•
Odpowiedni dla branży Beauty, Wellness & Fitness	•
Odpowiedni dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Odpowiednie do przemysłu petrochemicznego	•
Odpowiednie do przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Odpowiednie do parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Odpowiednie do instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna moc parowania w l/godz.	5,5
Jednostkowe zużycie energii Bawełna/Do szafy, wilgotność reszkowa 48% w kWh/kg	0,50
Jednostkowe zużycie energii Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność reszkowa 40% w kWh/kg	0,42
Czas trwania programu w min	42
Cykl programu Bawełna/Do szafy, wilgotność reszkowa 48% w min	42
Cykl programu Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność reszkowa 40% w min	37

PDR 908 [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 8,0 kg w 42 minut.



Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Flex
Maks. opóźnienie czasu uruchomienia w h	24
Wskazania czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczna
Przyłącze elektryczne	3N~ 400V 50/60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	6,14
Moc przyłączeniowa w kW	6,40
Zabezpieczenie w A	10
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	230V~ 50/60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	3,0
Moc przyłączeniowa w kW	3,24
Zabezpieczenie w A	16
Możliwy wariant napięciowy 2	
Przyłącze elektryczne	3~ 230V 50/60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	6,1
Moc przyłączeniowa w kW	6,40
Zabezpieczenie w A	16
Wymiary i masa	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	850
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	605
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	717
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	940
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	660
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820
Waga netto w kg	51,5
Waga brutto w kg	57
Maksymalne obciążenie podłogi w N	920
Wartości emisji	
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	0,76

PDR 908 [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 8,0 kg w 42 minut.



Wposażenie	
Inteligentne obroty bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Wielkopowierzchniowy filtr	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Funkcja Tryb łagodny	•
Otwór komunikacyjny	•
Kosz suszarniczy (opcja)	•
Oświetlenie bębna	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Ekologia	
Kwota recyklingu w %	95
Możliwości podłączenia	
System pobierania opłat (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/zarządzanie energią (opcja)	•
Moduł LAN/WLAN (opcja)	•
WiFiConn@ct	•
Znaki jakości i oznaczenia	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•

PDR 908 HP [EL]

Profesjonalna suszarka z pompą ciepła, Mały Olbrzym o bardzo niskim zużyciu energii i krótkich przebiegach. Wielkość załadunku 8,0kg.



- Objętość bębna 130 l, ładowność 8,0kg
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość miele
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetl. Fulltouch – M Touch Flex
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry
- Przyszłościowa łączność za pomocą WLAN

Rodzaj i wersja	
Rodzaj	Ładowane od frontu, do słupka
Linia	Performance Plus
Front	Stal nierdzewna
Wielkość ładunku w kg	8,0
Objętość bębna w l	130
System suszenia	pompa ciepła
Otwór drzwi [Ø] w mm	370
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	167
Otwieranie drzwi	lewa strona
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	•
Zastosowanie	
Odpowiedni dla hotelarstwa i gastronomii	•
Odpowiedni dla domów seniora i opieki	•
Odpowiedni dla Facility Management	•
Odpowiedni dla pralni	•
Odpowiedni dla budownictwa i akademików	•
Odpowiedni dla pralni chemicznych	•
Odpowiedni dla pralni i zakładów maglowniczych	•
Odpowiedni dla rzemiosła	•
Odpowiedni dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Odpowiedni dla szpitali	•
Odpowiedni dla kempingu	•
Odpowiedni dla klubu sportowego	•
Odpowiedni dla branży Beauty, Wellness & Fitness	•
Odpowiedni dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Odpowiednie do przemysłu petrochemicznego	•
Odpowiednie do przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Odpowiednie do parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Odpowiednie do instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna moc parowania w l/godz.	2,8
Jednostkowe zużycie energii Bawełna/Do szafy, wilgotność reszkowa 48% w kWh/kg	0,20
Jednostkowe zużycie energii Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność reszkowa 40% w kWh/kg	0,17
Czas trwania programu w min	79
Cykl programu Bawełna/Do szafy, wilgotność reszkowa 48% w min	79
Cykl programu Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność reszkowa 40% w min	67

PDR 908 HP [EL]

Profesjonalna suszarka z pompą ciepła, Mały Olbrzym o bardzo niskim zużyciu energii i krótkich przebiegach. Wielkość załadunku 8,0kg.



Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Flex
Maks. opóźnienie czasu uruchomienia w h	24
Wskazania czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	pompa ciepła
Przyłącze elektryczne	220-240V~ 50HZ
Moc przyłączeniowa w kW	1,44
Zabezpieczenie w A	10
Wtyczka ze stykiem ochronnym	•
Wymiary i masa	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	850
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	605
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	777
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	940
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	660
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820
Waga netto w kg	72,0
Waga brutto w kg	78
Maksymalne obciążenie podłogi w N	920
Wartości emisji	
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w Mj/h	3,60
Wyposażenie	
Inteligentne obroty bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Filtr kłaczek w drzwiach	•
Niewymagający konserwacji system filtrów wymiennika ciepła	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Funkcja Tryb łagodny Plus	•
Odprowadzanie wody kondensacyjnej	•
Otwór komunikacyjny	•
Kosz suszarniczy (opcja)	•
Oświetlenie bębna	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Ekologia	
Kwota recyklingu w %	95

PDR 908 HP [EL]

Profesjonalna suszarka z pompą ciepła, Mały Olbrzym o bardzo niskim zużyciu energii i krótkich przebiegach. Wielkość załadunku 8,0kg.



Możliwości podłączenia	
System pobierania opłat (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Moduł LAN/WLAN (opcja)	•
WiFiConn@ct	•
Znaki jakości i oznaczenia	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane	•
System hermetycznie zamknięty	•
Czynnik chłodzący	R134a
Ilość czynnika chłodniczego w kg	0,61
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w kg CO ₂ e	1.430
Potencjał cieplarniany urządzenia w kg CO ₂ e	872

PDR 908 [EL] & PDR 908 HP [EL]

Porównanie produktów
Tylko różnice



	PDR 908 [EL]	PDR 908 HP [EL]
Rodzaj i wersja		
System suszenia	wydech	pompa ciepła
Dane dotyczące mocy		
Maksymalna moc parowania w l/godz.	5,5	2,8
Jednostkowe zużycie energii Bawełna/Do szafy, wilgotność reszkowa 48% w kWh/kg	0,50	0,20
Jednostkowe zużycie energii Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność reszkowa 40% w kWh/kg	0,42	0,17
Czas trwania programu w min	42	79
Cykl programu Bawełna/Do szafy, wilgotność reszkowa 48% w min	42	79
Cykl programu Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność reszkowa 40% w min	37	67
Standardowe przyłącze elektryczne		
Rodzaj grzania	Elektryczna	pompa ciepła
Przyłącze elektryczne	3N~ 400V 50/60HZ	220-240V~ 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	6,14	-
Moc przyłączeniowa w kW	6,40	1,44
Wtyczka ze stykiem ochronnym	-	•
Możliwy wariant napięciowy 1		
Przyłącze elektryczne	230V~ 50/60HZ	-
Moc grzewcza elektryczna w kW	3,0	-
Moc przyłączeniowa w kW	3,24	-
Zabezpieczenie w A	16	-
Możliwy wariant napięciowy 2		
Przyłącze elektryczne	3~ 230V 50/60HZ	-
Moc grzewcza elektryczna w kW	6,1	-
Moc przyłączeniowa w kW	6,40	-
Zabezpieczenie w A	16	-
Wymiary i masa		
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	717	777
Waga netto w kg	51,5	72,0
Waga brutto w kg	57	78
Wartości emisji		
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	0,76	3,60
Wposażenie		
Wielkopowierzchniowy filtr	•	-
Funkcja Tryb łagodny	•	-
Filtr kłaczek w drzwiach	-	•
Niewymagający konserwacji system filtrów wymiennika ciepła	-	•
Funkcja Tryb łagodny Plus	-	•
Odprowadzanie wody kondensacyjnej	-	•
Możliwości podłączenia		
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/zarządzanie energią (opcja)	•	-

PDR 908 [EL] & PDR 908 HP [EL]

Porównanie produktów
Tylko różnice



	PDR 908 [EL]	PDR 908 HP [EL]
Znaki jakości i oznaczenia		
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane	-	•
System hermetycznie zamknięty	-	•
Czynnik chłodzący	-	R134a
Ilość czynnika chłodniczego w kg	-	0,61
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w kg CO ₂ e	-	1.430
Potencjał cieplarniany urządzenia w kg CO ₂ e	-	872

The Miele logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters on a dark red rectangular background.

Miele

Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Call Center 22 548 40 00
www.miele-professional.pl