

## Ebo 128 S/M

Modułowy piec  
piekarniczo-cukierniczy

\* Najlepszy wypiek  
tradycyjny



### PIEC MODUŁOWY

- **DRZWI EBO:** Pierwsze drzwi w piecach modułowych, które można tak przestawić do czyszczenia, aby ich wewnętrzna strona była łatwo dostępna
- **OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII:** Silikonowe uszczelnienie drzwi oraz dobrze zaizolowana komora pieca z niewielkim promieniowaniem ciepłym obniżają koszty energii i klimatyzacji w sklepie klienta
- **WSAD:** Szybki i ergonomiczny załadunek z zastosowaniem 4 blach na komorę wsuwanych poprzecznie lub 2 blach 600 × 800 mm wsuwanych wzdłuż
- **MIEJSCE USTAWIENIA:** Duża pojemność pieczenia – piec modułowy, który można stosować również w piekarni
- **INTUICYJNA OBSŁUGA:** Obsługa Ebo możliwa jest już po krótkim instruktażu – w sposób łatwy i bezpieczny
- **RÓŻNORODNOŚĆ MODELI:** Dwie komory pieca o różnej wysokości zapewniają przestrzeń do różnych rodzajów wypieków
- **KOMORA PIECA:** Sterowane osobno grzałki górna i dolna oraz powlekana płyta szamotowa zapewniają wszystkim wypiekom doskonałą strukturę, piękny połysk i właściwą objętość
- **ZAPAROWANIE:** Najdelikatniejsze generowanie pary przy odpowiedniej ilości pary dla każdego wypieku
- **DESIGN:** Stylowe Ebo – w wersji „stal szlachetna” lub „nostalgia” – doskonale wpisuje się we wnętrze sklepu
- **ZŁĄCZE USB:** Bezpośrednie wgrywanie programów pieczenia, logotypów oraz odczytywanie danych dziennika
- **WNET:** Połączenie w sieć pieców we wszystkich filiach
- **APARAT ZAŁADUNKOWY:** Wypieki rzemieślnicze bezpośrednio na płycie pieca

### OPCJE

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Modułowa budowa    | Możliwość zwiększenia wydajności w dowolnym momencie         |
| System zaparowania | Generator pary ze stałym przyłączem wodnym                   |
| Design             | Stal szlachetna, nostalgia lub nostalgia ze stalą szlachetną |

## MOŻLIWOŚCI KOMBINACJI

- Ze wszystkimi piecami sklepowymi Ebo 128
- Okap wraz z automatycznym kondensatorem pary
- Podstawa na kółkach lub na stopkach
- Garownia ze stali szlachetnej z drzwiami szklanymi na kółkach lub na stopkach



Sterowania

## DANE TECHNICZNE

### Ebo 128 S

Nr kat. X1560

### Ebo 128 M

Nr kat. X1660

|                                                          |                                |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liczba blach, blachy x wymiar blachy (mm)                | 2 x 600 x 800<br>4 x 600 x 400 | 2 x 600 x 800<br>4 x 600 x 400 |
| Wymiary zewnętrzne z orurowaniem (sz. x gł. x wys. w mm) | 1530 x 1520 x 320              | 1530 x 1520 x 355              |
| Wymiary wewnętrzne (sz. x gł. x wys. w mm)               | 1210 x 870 x 155               | 1210 x 870 x 190               |
| Parametry przyłączeniowe                                 |                                |                                |
| Zasilanie                                                | 400 V 3/N/PE                   | 400 V 3/N/PE                   |
| Częstotliwość                                            | 50 Hz                          | 50 Hz                          |
| Pobór prądu                                              | 15,1 A                         | 15,1 A                         |
| Moc                                                      | 9,9 kW                         | 9,9 kW                         |
| Masa wraz z przyrządem do zaparowania (kg)               | 208                            | 210                            |
| Ciśnienie wody (kPa)                                     | 150 – 600                      | 150 – 600                      |

Pojemność produktu na blachę (600 x 400 mm, np. bułki cięte): 15 dla ciasta świeżego. 18 dla podpieczonych porcji ciasta.

## RYSUNKI TECHNICZNE

Rzut czołowy





Rzut boczny

Rzut tylny

Rzut górny




### EBO 128 S

Nr kat. X1560



### EBO 128 M

Nr kat. X1660



1 przyłącze wylotu powietrza 80 mm 2 przyłącze prądu 3 przyłącze wody 3/4" 4 odpływ wody

Zmiany techniczne zastrzeżone.