

PWM 520 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania z komorą do sflukiwania środków piorących, M Touch Pro.



- Objętość bębna 180 l, ładowność 20.0 kg
- O 14% mniejsze zużycie wody i o 17% mniejsze zużycie energii*
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetlaczem Fulltouch – M Touch Pro
- Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki automat. zamykaniu drzwi
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

* W odniesieniu do programu Pranie kolorowe 60° z przyłączem ciepłej wody, w porównaniu z poprzednim modelem.

EAN: 4002516326953 / Numer materiału: 11511170 / Stary numer materiału: 51520017EU

Konstrukcja i wersja

Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:9 w kg	20,0
Proporcje napełnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	20,0
Pojemność bębna w l	180
Otwór drzwi [Ø] w mm	415
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Innowacyjny zbiornik kąpielii piorącej	•
Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości	•
Opatentowany bęben SoftCare 2.0 ze stali szlachetnej	•

Zastosowanie

Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•

Dane dotyczące mocy

Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	7,80
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	7,20
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	156,0
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	144,0
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	142,0
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l	140,0
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	53
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	49
Ilość obrotów wirowania w obr./min	950
Współczynnik G	361
Przetestowany czas pracy	30000

PWM 520 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania z komorą do spłukiwania środków piorących, M Touch Pro.



EAN: 4002516326953 / Numer materiału: 11511170 / Stary numer materiału: 51520017EU

Sterowanie

Typ sterowania	M Touch Pro
Możliwość programowania	Programowalne
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu	•

Progr. podst./dla grup docel.

Programy podstawowe	•
---------------------	---

Dozowanie

Szuflada na detergenty	3 kom.
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	12

Wykrywanie stanu opróżnienia	•
------------------------------	---

Standardowe przyłącze elektryczne

Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	9,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	10,00
Zabezpieczenie w A	16

Możliwy wariant napięciowy 1

Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 60HZ
Moc grzewcza w kW	9,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	10,00
Zabezpieczenie w A	16

Podłączenie/odpływ wody

Woda zimna [ilość]	3x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Gorąca woda [ilość]	1 x 3/4" ze śrubunkiem 1"
Woda twarda (opcja) [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1450
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	924
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	935
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1585
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1130
Waga netto w kg	385,0
Waga brutto w kg	405
Maksymalne obciążenie podłoża w N	5716

Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	67 dB(A) re 20 µPa
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	6,48

Wyposażenie

Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Płukanie dezynfekujące	•
Efektywne mieszaki	•

PWM 520 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania z komorą do sflukiwania środków piorących, M Touch Pro.



EAN: 4002516326953 / Numer materiału: 11511170 / Stary numer materiału: 51520017EU

Sprężyna w systemie sprężynowym	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Skuteczne wirowanie	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Efektywność i ekologia	
Kwota recyklingu w %	92
Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Pojemności	
Pościel syntetyczna [ilość]	2
Poduszki syntetyczne [ilość]	4
Pościel z pierza [ilość]	2
Poduszki z pierza [ilość]	4
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•